臭くない! アルミホイール専用鉄粉除去泡洗浄剤

スパークルFS－3　取扱説明書

導入セット　[品番: SPL-FS3S1]（商品コード: 110273）

■内容物

①スパークルFS－3（150ml）×１
②刷毛×１
③取扱説明書×１[本紙]

応急処置

●飲み込んだ場合、吐かせて、医師の診察を受けてください。
●誤って眼に入った場合、皮膚等に付着した場合は直ちに清水で十分に洗浄し、異常がある場合は、医師の診察を受けてください。
●使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、気分が回復しない場合は、医師の診察を受けてください。

保管及び廃棄方法

●子供の手の届かない場所に保管してください。
●ポンプが使えなくなりますので、使用後は必ずポンプを外して水を数回吸わせてポンプ部内に残留している液剤をすべて排出してから保管してください。
●液剤は必ず密封し、直射日光の当たる場所や 40℃以上になるところ、凍結するところは避けて保管してください。
●廃棄の際は、地域の法令に従い適切に処理してください。

スパークルFS－3	
●名称	ホイール鉄粉除去泡洗浄剤
●用途	自動車及びオートバイ等のホイールの鉄粉除去、脱脂洗浄。 錆シミの除去
●成分	界面活性剤・イソプロピルアルコール・フッ化水素ナトリウム・エチレンジアミンテトラ酢酸 ほか
●内容量	150ml
警告 一般注意	吸入飲用不可

⚠ 警 告

●他の洗剤と絶対に混ぜないでください。塩素系洗剤と混ぜると塩素ガス（有毒）が発生する恐れがあります。
●液剤は人体に害がありますので、故意に吸入、点眼、飲み込んだり触れたりしないでください。
●目、皮膚及び衣服に触れないように、適切な保護具（厚手のゴム手袋、マスク及び安全眼鏡）を着用してください。

⚠ 注 意

●必ず目立たない部分でテストし、問題がないことを確認してから使用してください。
●シルバー塗装以外の特殊塗装やスパッタリング塗装、ポリッシュ加工、メッキ加工したものには使用しないでください。
●作業時間（5分以内）を厳守してください。 本剤は弱酸性ですが、時間超過すると本剤中の金属封鎖剤の効力がなくなり、酸ヤケを起こすことがあります。
●用途及び使用方法以外では使用しないでください。
●施工個所以外に本剤を付着したまま放置しないでください。 付着した場合はすぐに多量の水で洗い流してから、拭き上げてください。
●シミになる恐れがありますので衣服には付着させないでください。
●通気のよい状態で使用してください。
●本説明書に記載されている警告、注意事項に従わない場合及び誤った使用をされた場合、また天災やイタズラ等による事故、故障、破損につきましては、当社では一切その責任、保証を負いかねます。
●製品の仕様は予告無く変更になる場合があります。

■施工手順

YouTube JP　スパークルFS-3

手順１） 水洗い ＆ 乾燥

●水をたっぷり掛けて泥汚れ等を洗い流し、大まかな汚れを取り除きます。
●水滴を拭き上げて乾燥させます。

手順２） 泡立て ＆ 塗付

●汚れにめがけて容器のポンプを押してキメ細かい泡をかけます。
●垂れてくる泡を刷毛で戻しながら塗付し、数十秒放置して泡を汚れに馴染ませます。

手順３） ブラッシング　※5分以内作業時間厳守

●刷毛を使用して泡を汚れの部分に何度も擦りつけるようにブラッシングしてください。
※酸ヤケ防止のため5分を超えて作業しないこと。
※即効性はありません。 有効成分が気化する際の化学反応で汚れを分解するため、何度もやさしくブラッシングすることで徐々に汚れを取り除きます。
※泡は適宜付け足してください。



手順４） 水掛け ＆ 拭き上げ

●水をたっぷり掛け、残った洗剤成分をしっかり洗い流します。
●汚れの落ち具合を確認しながら乾拭きします。
※汚れが取りきれない場合は、上記手順２）～４）を繰り返してください。
※「ルリコート［品番:OBC-SET1］（商品コード: 880015）」でコーティングすると汚れが固着しにくくなります。

紙：説明書　プラ：容器: PE　外袋: PE

発売元: 有限会社サンシンコーポレーション
〒224-0023　神奈川県横浜市都筑区東山田 1-31-13
TEL　045-878-2860　FAX　045-516-4393